

同時通訳ユニット

Interpreter Console

IC-2

■ 概要

IC-2は同時通訳者が操作するオーディオコントロール(音声制御盤)です。一人又は二人の通訳者に対して会場のモニタリングまたは色々な音源の中継、MIC入力とそれらを通訳したのを二つのオーディオ出力チャンネルの一つに提供します。

すべての通訳者が共通のまたは中継する言葉が話せる様なプレゼン的な会議に対しては理想的なシステムです。

IC-2は簡単な設置でオーディオ品質を向上させ、柔軟性を増やすために非常に有効で新しい特徴を備えています。

- ・ ソフトタッチな釦はスムーズで静かな動作が出来ます。
- ・ CAT5バスは簡略化したケーブルや追加の通訳者達の為に簡単な従属接続と追加の分配増幅器が不要の為に素早く設置が可能です。
- ・ RCA端子で簡単に録音できます。
- ・ 複数のMICやヘッドホンの接続は各通訳者には既存の機器を素早く使用できるようにします。
- ・ 各通訳者の個別のコントロールは最適な聴音と出力レベルを確実に行えます。

■ 定格

フロアーIN	3P XLR バランス. ラインレベル(19dBu)±10dB
バス入力、出力	CAT5 8PSC
マイクロホン入力	3P XLR バランス-55dB (12VDC ファンタム可) 3.5mm エレクトレットマイク, TRS ホーンジャック3.7VDCバイアス
ヘッドホン出力	3.5mm TRS ホーンジャック, モノ又はステレオ8~32Ω 190mw
ヘッドセット入出力	3.5mm TRRSホーンジャック, エレクトレットマイク, ステレオヘッドホン
Norm/RelayOut	3P XLR バランス19dBu 600Ω (RCAジャックも同じ)
電源	18VDC 1A 2.5mmパワージャック
重量	1.5Kg
外観寸法	W 254 L 150 D 50

■ 付属品

AC アダプター 1
CAT 5ケーブル(L 7.6m)

